

LAUSZ 2026. 04. 01./1.

(Díjugrató rudak, palánkok, kanalak)

A díjugrató rudak és palánkok meghatározása az aktuális Szabályzatok szerint:

1. A rúdnak minimum 3 m hosszúnak, gördülékenynek, kör keresztmetszetűnek kell lenni, esetleg lehet nyolcszög keresztmetszetű, lekerekített éllel kör esztergált véggel.
 - A rúd végein lehet kör alakú védőkupak.
 - A rudaknak könnyen leverhetőnek kell lenniük.
2. A palánk élei lekerekítettek, mérete minimum 3 cm (széles) x 10 cm (magas).



3. A rudakat és az akadályok egyéb elemeit kanalak (támasztékok) tartják.
4. A kanalak (támaszték) olyan legyen, hogy a rúd gördülhessen rajta.
 - a) A kanalak mélysége – 2023. január 1-től – nem lehet kevesebb, mint 18 mm és nem lehet több, mint 20 mm. Ez a biztonsági kanalakra is vonatkozik!
 - b) Speciális akadályanyagok, illetve palánkok, kerítések, korlátok stb. kanalai (támasztékai) nyitottabbak, vagy teljesen laposak kell legyenek!
 - c) Kötelező a széles ugrások hátsó rúdjaival ún. „biztonsági kanál” alkalmazása a rúd mindkét végénél, a melegítőpályán is!



5. Az akadályok alakja és megjelenési formája legyen „meghívó jellegű”, változatos és környezetbe illő.
 - a) Maguk az akadályok és alkotóelemeik leverhetőek legyenek, de nem lehetnek sem túl könnyűek, hogy a legkisebb érintésre is leessenek, sem túl nehezek, ami a lovak bukását vagy sérülését okozhatja.
 - b) Az akadályok nem lehetnek sportszerűtlen építésűek és nem okozhatnak az idegen versenyzőknek kellemetlen meglepetést.